

ハンディ光ファイバカッタ FC-8R



日本製



FC-8R 紹介動画

最高のカット品質をいつでも!



切断回数
カウンター機能
刃の交換時期が一目瞭然

FC-8R/FC-8R

切断回数カウンタ搭載

刃の交換時期が一目で分かるようになりました。

※ホルダ搭載時のみカウンタ作動
※約60,000心まで切断可能



自動回転刃
メンテナンス不要

FC-8R/FC-8R

自動回転刃搭載

切断刃が自動で回転。煩わしい刃の位置調整が不要です。



2段階の開閉角度
卓上作業に 清掃も簡単

開閉角度切り替え

上蓋の開閉角度変更で、卓上での切断作業、日常メンテナンスがしやすくなりました。



大容量
ファイバ屑
回収箱

大容量ファイバ屑回収箱

約2,000心までファイバ屑を回収します。

仕様

品番	FC-8R-MC	FC-8R-M	FC-8R-FC	FC-8R-F
適用ファイバ	心数	単心~12心テープ		
	ファイバ径	125μm		
ファイバ切断長	単心アダプタ使用時: 6~20mm(φ0.25mm)/10~20mm(φ0.9mm) ファイバホルダ使用時: 10mm(φ0.25mm/φ0.9mm)			
寸法	58(W)×98(D)×49(H)mm			
質量	約260g			
機能	カウンタ機能あり	—	カウンタ機能あり	—
備考	融着接続機用 現地組立コネクタ用 メカニカルスプライス用		融着接続機用 現地組立コネクタ用	
	単心アダプタ AP-FC7 標準付属 (1個)			

オプション/消耗品

品名	品番	備考
単心アダプタ	AP-FC7	標準で付属されています。全型式に取り付け可能。
ファイバ屑入れ	TR-FC8R	全型式共通 (10 個単位)



AP-FC7装着時



付属ハードケース



ファイバホルダをバネでしっかり
ホールド、強く振ってもズレ、落下
の心配なし。

FC-8R シリーズの特長

特長 1 切断回数カウンタ搭載 (FC-8R-MC/FC-8R-FC)


- 切断回数カウンタ搭載により、刃の交換時期が一目でわかる。
- ファイバホルダを本体に装着した時のみカウンタが作動。
使用回数リセット機能あり。

刃交換の目安

- ・単心ファイバ : 60,000回
- ・4心テープ : 15,000回
- ・8心テープ : 7,500回
- ・12心テープ : 5,000回



ファイバホルダ装着時のみカウンタ作動。



特長 2 2段階式開閉角度切り替え

- 開閉角度を2段階に切り替えられ、卓上での切断作業、日常のメンテナンスがスムーズ。



切り替えレバー



①方向=開閉角度「標準」



②方向=開閉角度「大」

特長 3 自動回転刃搭載、刃の回転 / 非回転切り替え

- 自動回転なら面倒な刃回転が不要、自動回転と非回転の切り替えも可能。



自動回転刃



[R]選択時=刃自動回転 [O]選択時=刃非回転(固定)

特長 4 大容量のファイバ屑箱

- 2,000心までファイバ屑を回収。



特長 5 小型、軽量 約 260g

超小型融着接続機TYPE-201+ご紹介 →



本カタログの製品は、ISO9001国際規格に適合した品質システムをもとに生産されています。(JQA認定番号: JQA-1135)

住友電気工業株式会社

融着接続機 / 関連工具

Web サイト・お問い合わせ
<https://global-sei.com/sumitomo-electric-splacers/jp/>



光ファイバ関連製品

Web サイト・お問い合わせ
<https://sumitomoelectric.com/jp/products/optigate>



※本カタログの記載内容は予告なく変更することがあります。

JH-393R3(2024.01)